

## **Средство отбеливающее для текстильных изделий ХИМИТЕК ОТБЕЛИВАТЕЛЬ** **концентрированное жидкое беспенное кислотное средство для отбеливания текстильных изделий**

Предназначено для отбеливания хлопчатобумажных, смесовых и синтетических тканей в процессе стирки. Подходит для всех нелиняющих текстильных изделий, кроме шерсти и шёлка. Применяется в технологическом процессе обработки изделий в сочетании с **ХИМИТЕК СТИРАЛЬ-01**, **ХИМИТЕК СТИРАЛЬ-02**, **ХИМИТЕК СТИРАЛЬ-03**. Используется в профессиональных стиральных машинах для отбеливания текстиля, включая форменную одежду, предприятий пищевой промышленности и общественного питания, ЛПУ, санаторно-курортных и других аналогичных учреждений, объектов коммунальной сферы и индустрии гостеприимства, других предприятий и учреждений различного профиля, а также в прачечных.

Ассортимент выпускаемых продуктов для стирки включает средства **ХИМИТЕК КОНДИЦИОНЕР**, **ХИМИТЕК СТИРАЛЬ-БЕЛИЗНА** и **ХИМИТЕК СТИРАЛЬ-ПРОФИ**.

### **Области применения**

- стирка текстильных изделий, включая униформу работников.

### **Особенности**

- обеспечивает отбеливание при температуре от 30°C;
- не оставляет запаха на текстильных изделиях;
- используется при ручном и автоматическом дозировании.

### **Ограничения**

- не использовать для обработки изделий из шерсти и шёлка.

### **Состав**

Вода 30% и более; перекись водорода 15% или более, но менее 30%; уксусная кислота 5% или более, но менее 15%; надуксусная кислота <5%; фосфонат <5%.

### **Внешний вид и физико-химические свойства**

Прозрачная бесцветная жидкость с характерным запахом уксусной кислоты. Показатель pH 1% раствора 3,0–4,0.

### **Экология**

Избегать попадания средства в почву, водоёмы.

### **Способ применения**

Перед применением рекомендуется проверить устойчивость материала и красителя в незаметном месте.

Рекомендуемая загрузка средства 0,5–2,5 мл на 1 л воды или 2–10 мл на 1 кг изделий из ткани. Температурный режим 30–60°C.

### **Меры предосторожности**

По степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу опасности (вещества умеренно опасные) при введении в желудок, к 4-му классу опасности (вещества малоопасные) при нанесении на кожу; при ингаляционном воздействии летучих компонентов (пары) ко 2-му классу опасности (высоко опасные вещества) по ГОСТ 12.1.007-76.

Избегать попадания средства в глаза и на кожу. При работе со средством использовать защитные очки, перчатки. Рекомендуется пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Все работы со средством проводить в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией. Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании средства в глаза или на кожные покровы промыть проточной водой. При необходимости обратиться к врачу.

Более полная информация по безопасному обращению с продуктом приведена в паспорте безопасности.



---

## Хранение

Хранить в закрытом виде, строго в вертикальном положении (крышкой вверх), в сухих крытых вентилируемых защищённых от высоких температур и попадания прямых солнечных лучей помещениях при температуре от –20 до 20°C вдали от кислот, щелочей, окислителей, тяжёлых металлов и их соединений. Допускается кратковременное, до 1 месяца, хранение при повышенной температуре до 30°C. Высота штабеля при хранении и транспортировании в картонных ящиках не должна превышать 1,5 м. Срок годности 1 год при соблюдении условий хранения в упаковке производителя.